



Rammkernsonden

zur Entnahme von Bodenproben gemäß EN ISO 22476-2 mit:

- Gewindenippel M22
- Stahl- Kernfangring
- glatte, abschraubbare Schneide
- Sondenrohr aus Präzisionsstahlrohr
- eingeschweißtem Sondenkopf



Gewindestifte aus Speziallegierung	
M20 x 60 mm	925 4 000 3
M22 x 60 mm	925 4 001 3

LSPT Rammkernsonden AD x Wandstärke:	Kerndurch- messer	1.000 mm	2.000 mm	3.000 mm
36 x 4,5 mm	27 mm	925 4 036 1-1	925 4 036 1-2	925 4 036 1-3
50 x 5,0 mm	40 mm	925 4 050 1-1	925 4 050 1-2	925 4 050 1-3
60 x 6,0 mm	48 mm	925 4 060 1-1	925 4 060 1-2	925 4 060 1-3
80 x 6,0 mm	68 mm	925 4 080 1-1	925 4 080 1-2	925 4 080 1-3

LSPT - Rammgestänge AD x Wandstärke:	Innendurch- messer	1.000 mm	2.000 mm	3.000 mm
32,0 x 8,00 mm	16 mm	925 2 032 1-1	925 2 032 1-2	925 2 032 1-3
35,5 x 8,25 mm	19 mm	925 2 035 1-1	925 2 035 1-2	925 2 035 1-3

Natürlich erhalten Sie von uns auch die passende Ziehtechnik